

RF celdeur conform weerstandsklasse P2

Celdeur getest conform P2 voorschriften van justitie



Celdeur

- deurbblad

- Samengesteld uit meerlagige multiplex
- 2 x 1,5 mm staalinlage
- Afwerking: HPL naar keuze
- Deurdikte 57 mm

- Omlijsting

- MECOP type G (9-delig) in staalplaat 1,5 en 2 mm
- Stijlbreedte 75 mm
- RAL-kleur naar keuze
- Elektrisch meerpuntslot in sluitstijl aan slotzijde
- 10 mm muurdikte verschil opvangbaar

- Beslag

- Zelfvergrendelend dag- en nachtslot in deurbblad
- Elektrisch meerpuntslot in omlijsting (vergrendelt automatisch, kan mechanisch overruled worden) + besturings module met resetknop te plaatsen in wand of valsplafond
- Minstens 4 versterkte inox scharnieren, Ø20 mm, 3D-regelbaar
- Dievennokken in scharnierzijde

- Opties

- Kijkvenster met afsluitklep (max. afmeting 130 x 230 mm bij RF)
- Doorgeefluik (afwerking idem deurbblad) met nachtslot

- Eigenschappen

- Optioneel RF30 volgens PV 1277 B
- Uitbraakproef: klasse P2 volgens performantiebestek FOD Justitie
- Statische drukproef: klasse P2, 2500 kg drukkracht
- Mechanische doorboringsproef: klasse P2, 2 x 20 minuten aanvalstijd met 2 personen



Porte de cellule RF conforme classe de résistance P2

Porte de cellule testé conforme prescriptions P2 de justice



Porte de cellule

- Vantail

- Composé de plusieurs couches de multiplex
- 2 x 1,5 mm tôle d'acier
- Finition: HPL au choix
- Epaisseur porte 57 mm

- Huisserie

- MECOP type G (9 pièces) en acier 1,5 et 2 mm
- Largeur chambranle de 75 mm
- Couleur RAL au choix
- Serrure multipoint électrique
- Tolérance de 10 mm sur l'épaisseur de mur

- Quincaillerie

- Serrure automatique avec verrouillage jour/nuit dans le vantail
- Serrure multipoint électrique dans la huisserie (verrouillage automatique en standard, verrouillage mécanique en option) + module de commande avec bouton de remise à zéro à placer dans la paroi ou le plafond
- Minimum 4 charnières renforcées en inox, Ø20 mm, 3D réglables
- Taquets anti-vois côté charnière

- Options

- Hublot (dimension max. 130 x 230 mm en RF)
- Passe-plat (finition identique au vantail) avec serrure jour

- Caractéristiques

- RF30 en option suivant PV 1277 B
- Test de déclenchement: classe P2 selon spécifications de performance du SPF Justice

Preuve statique: classe P2, 2500 kg force de pression

Test de perçage mécanique: classe P2, 2 x 20 minutes

temps d'attaque avec 2 personnes

