



Deco Dual

Tweedelig en multifunctioneel brandwerend EI₁ 30 deurgeheel.

Principe

DUAL draaideur bestaande uit een boven- en een onderpaneel, beiden afzonderlijk van elkaar opgehangen in een Mecop-omlijsting. Dankzij het Dual-principe kunnen de panelen samen (als één deur) of afzonderlijk (als twee deuren) geopend en gesloten worden.

Onderdelen

- 2 deurbladen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden, onder- en bovenpaneel
- 5 scharnieren knoop 20 mm: 2 stuks voor bovenpaneel en 3 stuks voor onderpaneel
- Metalen Mecop omlijsting type G (poedergecoat, RAL-kleur naar keuze)
- Sloten:
 - Verplicht 1-puntslot in het onderste paneel
 - Optioneel 1-puntslot in het bovenste paneel
 - Verplicht grendelslot voor het verbinden van boven- en onderpaneel

Afwerking

- Voorbewerkt, HPL of fineer
- Kantlatten: type B, C of Pure

Eigenschappen

- Brandweerstand: EI₁ 30 volgens Benor ATG 3244
- Deurgewicht: ca. 27 kg/m²

Afmetingen

- Altijd 50 mm dik
- Maatwerk productie
- Maximaal deurformaat: zie tabel

	max. hoogte 1	max. breedte 1	max. hoogte 2	max. breedte 2
Samengestelde deur	2359 mm	1080 mm	2320 mm	1098 mm
Bovenpaneel	610 mm	1080 mm	600 mm	1098 mm
Onderpaneel	1749 mm	1080 mm	1720 mm	1098 mm



Toepassing

Dankzij het Dual-principe kan de deur op twee manieren gebruikt worden:

- Wanneer beide panelen aan elkaar gekoppeld zijn, functioneert de deur als een normale draaideur uit één geheel.
- Wanneer boven- en onderpaneel losgekoppeld zijn, kan het bovenste paneel open blijven voor visuele toegang, terwijl de fysieke toegang naar de andere ruimte beperkt blijft zolang het onderste paneel gesloten is.

Dit maakt de Dual draaideur bijzonder geschikt voor specifieke afdelingen van zorginstellingen.



Deco Dual

Bloc-porte coupe-feu EI₁ 30 en deux parties et multifonctionnel.

Principe

Bloc-porte DUAL composé d'un panneau supérieur et d'un panneau inférieur, chacun suspendu individuellement dans une huisserie Mecop. Grâce au principe Dual, les panneaux peuvent être utilisés ensembles (comme une porte) ou séparément (comme deux portes).

Composants

- 2 panneaux de porte fiables entre eux : panneau supérieur et panneau inférieur
- 5 charnières nœud 20 mm : 2 pièces pour le panneau supérieur et 3 pièces pour le panneau inférieur
- Huisserie métallique Mecop type G (peinture en poudre, couleur RAL au choix)
- Serrures :
 - Serrure 1 point obligatoire dans le panneau inférieur
 - Serrure 1 point optionnelle dans le panneau supérieur
 - Serrure de verrouillage obligatoire reliant le panneau supérieur et inférieur

Finitions

- A peindre, HPL ou placage
- Chants de porte : type B, C ou Pure

Caractéristiques

- Coupe-feu : EI₁ 30 suivant Benor ATG 3244
- Poids de porte : environ 27 kg/m²

Dimensions

- Épaisseur toujours 40 mm
- Production sur mesure
- Dimensions maximales de la porte : voir tableau

	hauteur max. 1	largeur max. 1	hauteur max. 2	largeur max. 2
Porte composée	2359 mm	1080 mm	2320 mm	1098 mm
Panneau supérieur	610 mm	1080 mm	600 mm	1098 mm
Panneau inférieur	1749 mm	1080 mm	1720 mm	1098 mm



Applications

Grâce au principe Dual, la porte peut être utilisée de deux manières :

- Lorsque les deux panneaux sont reliés, la porte fonctionne comme une porte classique en un seul bloc.
- Lorsque les panneaux supérieurs et inférieurs sont séparés, le panneau supérieur peut rester ouvert pour permettre la visibilité, tandis que l'accès physique reste bloqué tant que le panneau inférieur est fermé.

Cela rend la porte battante Dual particulièrement adaptée à certains services spécifiques des établissements de soins.