Deco-rescue

al ooit een linkse deur rechts zien draaien?

Brandwerende draaideur die functioneert als zwaaideur

- Principe:

Bij dagelijks gebruik: gewone stompe draaideur
Bij noodsituaties: via noodsignaal (badge, noodknop,..) kan deur in andere draaizin open.
Wegdraaiende slaglat en pivoterend scharniersysteem maken dit mogelijk.
Kan zelfsluitend mits integratie van bovendorpelveer
Volgens Benor/ATG 1846

- Deurblad DF0 en DF30:

Volle kern deur
Afwerking: voorbewerkt, HPL of fineer
Pivoterend scharniersysteem

- Omlijsting:

Houten massieve omlijsting
Afwerking in houtsoort naar keuze
Wegdraaiende slaglat

-Toepassing:

Deze deur creeërt vluchtweg bij blokkering van normale draaizin. Toepassingsgebieden: psychiatrische instellingen, dancings, trappenhallen,....

Standaardafmetingen

- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
- Dikte deurblad: 50 mm
- Mogelijkheid tot maatwerk

Draairichting bij noodsituaties

Draairichting dagelijks gebruik

De Coene Products
Europalaan 135
BE-8560 Gullegem

T +32 (0)56 / 431 080
F +32 (0)56 / 431 090
info@decoeneproducts.be

www.decoeneproducts.be

Deco-rescue

avez vous déjà vu une porte droite qui s'ouvre à gauche?

Porte battante coupe-feu qui fonctionne comme porte V&V

- Principe:

Usage quotidien: porte battante simple
En cas d'urgences: par appel de détresse (badge, bouton d'urgence,..) le porte peut s'ouvrir dans l'autre sens
Latte de battée tournable et système de charnières pivotant rendent ça possible.
Fermeture automatique possible avec pivot de tête
Selon Benor/ATG 1846

- Vantail DF0 et DF30:

Porte âme pleine
Finition: prépeint, stratifié ou placage
Sytème à charnières pivotant

- Ebrasement:

Ebrasement massif
Finition en bois au choix
Latte de battée tournable

- Application:

Cette porte crée une route d'évasion en cas le sens normale st barré.Terrains d'application: des cliniques psychiatriques, dancings, cage d'escaliers,...

Dimensions standard

- Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm
- Largeur vantal: de 630 jusqu'à 1230 mm (par 50 mm)
- Epaisseur vantail: 50 mm
- Possibilité sur mesure

De Coene Products
Europalaan 135
BE-8560 Gullegem

T +32 (0)56 / 431 080
F +32 (0)56 / 431 090
info@decoeneproducts.be

www.decoeneproducts.be