

Inbraakwerend deurgeheel “ Security “

HET DEURBLAD

Algemeen

Het verwerkte hout wordt vooraf gestoomd en gedroogd.

Kern

De kern is een volle spaanplaat op basis van vlasvezels en/of houtspanen met een dichtheid van 400 Kg/m³ en een dikte van 33mm.

Kaderhout

Rondom de kern wordt een kader geplaatst in hardhout met een minimale dichtheid van 580 kg/m³ bij H.V. 8 à 12 %.

Bekleding

Op de kern en het kaderhout wordt aan beide zijden een houtvezelplaat met hoge dichtheid (=HDF) onder druk verlijmd, bij een temperatuur van ca. 95°C. De HDF-plaat heeft een dikte van min. 3 mm en een minimale volumemassa van 650 kg/m³.

Afwerking HDF

Standaardafwerking is voorzien met een witte krasvrije HPL.

DE OMLIJSTING

Algemeen

De omlijsting bestaat uit twee stijlen en een bovenregel in staalplaat van 50mm breed, vervaardigd uit staal 1,5 en 2mm dik.

Versterking

Door middel van boutverbindingen samengesteld en wordt met behulp van aangestane bevestigingsbeugels in de muuropening geplaatst.

Uitvoering DF30

Droog opspuiten met Parafoam FR of Promafoam C.

Afwerking

Profilering van de slaglatten: type G1 (recht) of G2 (afgeschuind).
De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel. Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180°C (kleur: wit (RAL 9010) of grijs (RAL 7037), zijdeglans of textuur).

Muurdikte

Aanpassing per 10mm, van 100 tot 240mm.

HET BESLAGMATERIAAL

Slot

Meerpuntslot met 10 stiften (MCM).

Deurspion

Diameter 14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H: 1550mm.

Paumellen

4 stuks in inox, diameter 16mm, op kogellagers.

Dievennokken

3 stuks.

Veiligheidsbeslag

ABUS met cilinderbeveiliging (L-greep/kruk of kruk/kruk), kleur: alu of champagne.

EIGENSCHAPPEN

Brandweerstand

DF30 volgens Benor/ATG 1639.
DF60 volgens Benor/ATG 2048.

Inbraakweerstand

Europese norm klasse 2 volgens DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

Deurdikte

Deurdikte DF30 = 50mm nominaal, tolerantie : +/- 1mm.
Deurdikte DF60 = 60mm nominaal, tolerantie : +/- 1mm.

Standaardafmetingen

- Hoogte = 2015 of 2115mm.
- Breedte = 630 tot 1230mm, opgaand met 50mm.

Opties

Deurblad

Maatwerk afmetingen

Afwerking deurblad in HPL naar keuze, finer of gelakt.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels

Veiligheidsbeslag brons, koperkleur of inox

Elektronische toegangscontrole

Elektrische tegenplaat, deurdranger, tochtstrip,

kiervergrendeling

Kogelwerend

Brandwerend DF60:

- Tegenkant + kant paumelles: opgieten met Zadur specie.
- Slaglat: opspuiten met brandwerend schuim (Promafoam C of Parafoam FR) of met een gyprocstrook.

Omlijsting

Stijlen en bovenregel 75mm

Afwerking in RAL-kleur naar keuze

Commerciële naam

Security

